

**Isolierter Getränkeanhänger Typ IG 1801
mit Ladungssicherung TOPZURR® 24**
Mehr Ladefläche + Mehr Sicherheit => Typ IG mit Ladungssicherung TOPZURR® 24


Der isolierte neue Kofferaanhänger Typ IG ist speziell für den Getränketransport konzipiert. Die große Ladefläche 2900x1440x1840mm bietet den Vorteil, dass man das Getränkesortiment verteilen kann und ohne Umladen sofort findet. Die Kühlung erfolgt schneller, weil das Ladegut nicht so eng gestapelt werden muss und die kalte Luft im Anhänger besser zirkuliert und somit jedes Gebinde leichter erreicht wird.

Super-Serienausrüstung

- **Isolierter Kofferaufbau mit 80 mm Polyurethan, FCKW-frei geschäumt, garantiert ohne Kältebrücken.** Oberfläche verz. Feinblech ähnlich RAL 9010 weiß. **Niedriger K-Wert, geringe Energiekosten.** Hygienische, glatte Flächen, pflegeleicht und geruchsneutral, lichteht, kältefest, porenfrei, korrosionsbeständig, kratzfest.
- **80 mm Polyurethan-Boden zusätzlich mit Siebdruckplatte verklebt** mit rutschfester Kunststoffbeschichtung, Radlast 1000 N.
- Mit **4 Stück Kurbelstützen mit abnehmbarer Kurbel** wird der Anhänger auch in unebenem Gelände schnell waagrecht aufgestellt.
- **Türkontaktschalter** zum Abschalten des Kühlaggregates verlegt **in eingeschäumtem Kabelkanal.**

➔ **Türkontaktschalter schaltet beim Tür öffnen aus und die kalte Luft bleibt im Innern.**

- **Ladungssicherung TOPZURR® 24** links und rechts und an der Stirnseite 600 mm über Boden mit eingeschäumt.
- **Große Kühlraumdrehtüre 1000 mm breit für schnelles und bequemes Be- und Entladen.** Die Türe ist einflügelig rechts angeschlagen, mit Notöffnung, abschließbar.
- **Stützrad schwer,** automatisch umklappbar, platzsparend **in den V-Zugholmen** montiert.
- **SERIENMÄßIG** vorbereitet für **Kühlaggregate - Einbau**

Zusatzausrüstung

- **Das Kühlgerät wird generell als Zubehör angeboten. Normalkühlung von -5°C bis +5°C,** 1248 Watt, für Kühlvolumen bis 10 cbm, für Getränke, Gemüse, Milchprodukte, Blumen. Das Kühlgerät hat einen 230 Volt Anschluss und ist steckerfertig montiert. **Serienmäßige Ausrüstung beim Kühlgerät:** elektronischer Thermostatt, Thermometer, Heißgas-Abtauung, Beleuchtung 230 V.
- **Folierung des Kofferaufbaus außen** mit Werbebeschriftung im Digitaldruck 4-seitig.

Typ	Ausführung	Bereifung/ Lochzahl	Kasteninnenmaße L x B x H (mm)	Inhalt (m³)	Maße über alles L x B x H (mm)	Gesamtgewicht	Eigen- gewicht	Nutz- last
IG 1801	Einachs, 1-flügelig	15 Zoll/5	2900 x 1440 x 1840	7,6	4520 x 2075 x 2480	1800 kg	760 kg	1040 kg