

Viehtransport-Anhänger rechteckig, Typ VR



VR 1801 in Aluminium-Ausführung mit 1250 mm hohen Seitenwänden. **Zubehör:** Regelbarer Lüftungsschieber (450 x 300 mm) in Seitenwand, Dachgestell und Plane 600 mm hoch.



VR 1301 mit Entladeklappe vorne. **Zubehör:** Planenaufbau 400 mm hoch. Die Plane ist serienmäßig vorne, hinten und vorne rechts hochrollbar und ermöglicht so optimale Belüftung.



VR 1801 in Multiplex-Ausführung mit 1250 mm hohen Seitenwänden. **Zubehör:** Regelbarer Lüftungsschieber (450 x 300 mm) in Seitenwand, Flachplane, Trenngitter mit Verstellstreben, Rohrstützen.

*...unverwüstlich,
in gewohnter
BARTHAU-Qualität!*

- Verwindungsfreier Grundrahmen aus Doppel-Z-Profilen mit Querunterzügen
- Komfortables Sicherheitsfahrwerk mit Stoßdämpfern an allen Rädern
- Seiten- und Bodenplatte aus 21 mm Multiplex, wasserfest verleimt und kunststoffbeschichtet
- Maximale Stabilität der Seitenwände durch 6 Seitenstreben aus Spezialprofilen ohne scharfe Kanten



VR 2002 in Multiplex-Ausführung mit 1500 mm hohen Seitenwänden und Entladeklappe vorne. Die 1500 mm hohe Heckklappe ermöglicht ein müheloses Begehen des Anhängers. Die zusätzlich angebrachten Latten verhindern ein Abrutschen der Tiere. **Zubehör:** Dachgestell mit Plane 400 mm hoch.



Serienmäßige Trittstufe aus Alu-Riffelblech - für einfacheres Hochrollen der Plane.

Super-Serienausrüstung!

Nutzen Sie die entscheidenden Vorteile...

Zubehör wahlweise:

- **Flachplane**
- **Planengestell**, 400 mm oder 600 mm hoch (Plane vorne, hinten und vorne rechts hochrollbar, dadurch beste Belüftung an heißen Tagen!) (Planenhochroller auf Wunsch)

Stabile Winkelhebelverschlüsse.

Heckklappe mit **stabilen U-Profil-Streben** zusätzlich verstärkt.

Im Innenraum **keine scharfen Kanten**, alle Muttern abgedeckt, alle **Kanten mit U-Profil eingefaßt**.

Rampenheber mit Gasfedern, für kinderleichtes Heben und Senken der Heckklappe.

Heckklappe mit **komplett geschützter Scharnierwelle** - kein Verkleben von Schmutz oder Stroh! Garantiert dauerhaft leichtes Schließen.

Geschützt angebrachte Beleuchtungseinheit mit Nebelschleuchte und **Rückfahrcheinwerfer**, Lichtanschluß **13polig**.

Trittstufen, aus 4 mm Alu-Riffelblech - für einfacheres Hochrollen der Plane.

Robuster, **verwindungsfreier Grundrahmen** aus Doppel-Z-Profilen in **qualitativ einzigartiger Segmentbau-Konstruktion**. Dadurch lassen sich sämtliche Rahmenteile bei evtl. Beschädigungen leicht austauschen. Zusätzlich **massive Querunterzüge**. Rahmen und Fahrgestell **komplett feuerverzinkt**.

Superweiche Tandem-Gummifederachse, durchgehendes Achsrohr, **vollkommen wartungsfrei**. Einzelradaufhängung mit **Stoßdämpfer an allen Rädern** - für sicheren Transport bei bester Straßenlage. **Tandemachsen einzeln austauschbar**.

Große Rad/Reifenkombination, generell fabrikneue Reifen von **Markenherstellern**, keine runderneuerten, **hohe Tragfähigkeit**. Felgen mit **5-Loch-Radanschluß**.

Seitenwände wahlweise:

- **21 mm Multiplex**, braun, 15fach wasserfest verleimt mit schlagfester Kunststoffbeschichtung.
- **20 mm eloxiertes Aluminium-Hohlprofil**, witterungsbeständig.

Entladeklappe auf Wunsch

Sämtliche Teile verschraubt - nichts genietet!

Insgesamt **6 Seitenstreben aus Spezialprofilen**, ohne scharfe Kanten. Verhindern wirksam das Verwinden des Aufbaus.

Stützrad schwer, automatisch umklappbar und platzsparend in den V-Zugholmen montiert (bei Einachs leichtes Stützrad).

Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, V-Deichsel.

Rundum auf dem Rahmen aufliegende Bodenfläche aus einem Stück. Langlebige, rutschhemmende **21 mm Siebdruck-Multiplex-Platte**, wasserfest verleimt und kunststoffbeschichtet.



Heckklappe mit **komplett geschützter Scharnierwelle** - kein Verkleben von Stroh möglich. Geschützt montierte Beleuchtungseinheit mit Rückfahrcheinwerfer.



2 Anbringeringe im Innenraum 35 cm hoch an der Stirnwand montiert.



Grundrahmen aus Doppel-Z-Profilen, feuerverzinkt. Stabile V-Zugholme mit großer freier Deichsellänge für leichtes Rangieren. Schweres, automatisch umklappbares **Stützrad** in der V-Deichsel montiert. Große, **zugfreie Schluftpüre** mit Alu-Überschlagprofil. Lüftungsschieber auf Wunsch.

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Kasteninnenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutz-last
VR 1351	Einachs gebremst	15 Zoll/5	2510 x 1260 x 1250	3960 x 1773 x 1760	1350 kg	411 kg	939 kg
VR 1351	Einachs gebremst	15 Zoll/5	3010 x 1260 x 1250	4460 x 1773 x 1760	1350 kg	443 kg	907 kg
VR 1801	Einachs gebremst	185R14C/5	2510 x 1260 x 1250	3960 x 1773 x 1760	1800 kg ¹	421 kg	1379 kg
VR 1801	Einachs gebremst	185R14C/5	2510 x 1560 x 1250	3960 x 2073 x 1760	1800 kg ¹	445 kg	1355 kg
VR 2002	Tandem gebremst	14 Zoll/5	3010 x 1560 x 1250	4460 x 2073 x 1760	2000 kg	582 kg	1418 kg
VR 2002	Tandem gebremst	14 Zoll/5	3010 x 1560 x 1500	4460 x 2073 x 2010	2000 kg	604 kg	1396 kg
VR 2702	Tandem gebremst	15 Zoll/5	3010 x 1560 x 1500	4460 x 2073 x 2010	2700 kg ²	624 kg	2076 kg
VR 3502	Tandem gebremst	185R14C/5	4010 x 1560 x 1500	5460 x 2073 x 2010	3500 kg	739 kg	2761 kg

Alle Anhänger Typ VR wahlweise mit **Schluftpüre** oder mit **Schluftpüre und Entladeklappe** vorne rechts lieferbar. Lieferbare Bordwandausführungen: **21 mm Multiplex** oder **20 mm Aluminium-Hohlprofil, eloxiert**.

¹ Diese Typen ohne Mehrpreis auf 1600 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

² Diese Typen ohne Mehrpreis auf 2500 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

VR 1351 bis 3502 **serienmäßig mit V-Deichsel**. Zwischengrößen und Übermaße in Länge und Breite nicht lieferbar!



Verschleißbelag aus 8 mm Gummimatte im Laderaum mit Kantenversiegelung sowie auf der Heckklappe ohne Latten.



Trengitter, feuerverzinkt, quer montiert, mit Verstellschienen. **Verschleißbelag** aus Alu-Riffelblech im Laderaum mit seitlicher Kantung. **Rohrstützen** mit Klemmhalterung.



Laufgatter aus Aluminium auf Heckklappe schwenkbar. Beide Laufgatter werden während des Transports hinten quer aufgestellt. **Verschleiß- und Schutzbelag** aus Alu-Riffelblech im Laderaum mit seitlicher Kantung und auf Heckklappe.



Höhenverstellbare Auflaufbremse, mit DIN-Zugöse.



Ersatzrad mit Halteung.

Lüftungsschieber, regelbar.

...vielseitige Zusatzausrüstungen:

- **Flachplane**, grau (auf Wunsch verschiedene Farben wählbar!)
- **Dachgestelle und PVC-Planen**, 400 oder 600 mm hoch, Plane grau (auf Wunsch verschiedene Farben wählbar!). Plane an der Stirnseite, heckseitig und vorne rechts zur Belüftung hochrollbar (auch wenn ohne Entladeklappe).
- **Automatischer Planenhochroller**, hinten.
- **Lichtfeld**, im Planendach.
- **Innenbeleuchtung**, im Dachgestell montiert, blendfrei, mit separatem Schalter.
- **Rutschfeste Verschleiß- und Schutzbeläge** aus
 - 4 mm Aluminium-Riffelblech (im Laderaum seitliche Kantung 10 cm hoch), dauerelastische Versiegelung an der Oberkante
 - 8 mm Gummimatte, an einem Stück verlegt und dauerhaft elastisch versiegelt (geräuscharm für schreckhafte Tiere)
 für Laderaum sowie wahlweise auf der Heck- und Entladeklappe mit oder ohne Holzlatten.
- **Lüftungsschieber**, mit Innengitter und Luftregulierung, wahlweise 450 x 300 mm oder 900 x 450 mm. Montage in Stirn- oder Seitenwand.
- **Anbinderinge**, zusätzlich (serienmäßig 2 Anbinderinge im Innenraum, 35 cm hoch an der Stirnwand montiert).
- **Trengitter**, feuerverzinkt, quer montiert, mit **Verstellschienen**, dadurch ist der Anhängerinnenraum aufteilbar.
- **Laufgatter**, aus Aluminium auf Heckklappe schwenkbar. Beide Laufgatter werden während des Transports hinten quer aufgestellt.
- **Zwischenboden**, 2- bzw. 3-teilig, aus 21 mm Multiplex-Siebdruck-Platte (nur bei 1500 mm Seitenwandhöhe!).
- **Klappbare Türen**, im Dachgestell heckseitig (sinnvoll in Verbindung mit Zwischenboden).
- **Seilwinde**, 900 kg Zugkraft, mit Abrollautomatik, stabiler Windenbock auf V-Deichsel, Zugseil 8 m mit Haken, durch die Stirnwand geführt.
- **Höhenverstellbare Auflaufbremse**, mit DIN-Zugöse, verstellbar von 400 bis 1100 mm Anhänghöhe (auf Wunsch mit Kugelkupplung zum Wechseln).
- **Stützrad**, schwere, automatisch umklappbare Ausführung (bei Tandem-Anhänger Serie).
- **Ersatzrad und Ersatzradhalterung.**
- **Rohrstützen**, 1 Paar, mit Klemmhalterung.
- **Adapterstecker**, PKW 7polig / Anhänger 13polig.
- **Umrißleuchten**, rot/weiß, beidseitig auf den Kotflügeln montiert.
- **Diebstahlsicherungen.**
- **Kugelkopf** für Ackerschienen.